



Clothilde LAMBERT, membre dynamique du Collectif 30 000 Martell, est responsable de l'exploitation SCEA du Logis à Bellevigne (16) sur une trentaine d'hectares d'Ugni blanc en Grande Champagne. Face à la crise actuelle du Cognac, Clothilde vous partage son expérience sur les différents modes de conduite présents sur l'exploitation. Mixer les modes de conduite sur une même exploitation permet de répartir les opérations et bénéficier des avantages et inconvénients de chaque mode de conduite sur une surface déterminée.

SCEA du Logis Bellevigne - 2025	Cordons hauts (3,5 m * 1,3m)	Cordons palissés (3m * 1,3m)
Prétaillage mécanique	1 h/ha	1 h/ha
Taille	/	/
Tirage des bois	/	/
Taille + Tirage des bois combiné	20 h/ha (coursors de 3/4 yeux)	20 h/ha (coursors de 3/4 yeux)
Attachage	/	/
Monter les fils avant prétaillage	/	2
Baisser les fils	/	5 h/ha (+ réattachage du cordon si besoin)
Relevages	/	2 passages * 10 h = 20 h/ha
Rognages	4 passages * 0,5 h = 2 h/ha	4 passages * 0,5 h = 2 h/ha
Total (nb d'h/ha)	23 h/ha	50 h/ha
	Gain significatif sur les temps de travaux manuels Port de vigne retombant donc moins d'échaudage	Diminution notable des temps de travaux par rapport à un système « classique » Idéal sur vignes en « fin de vie »
	Vigne très haute, rendant la taille difficile Nécessite une faucilleuse et une prétailleuse spécifique Moins de récupération des produits phytosanitaires Ecartement entre rangs de 3,5 m donc moins de pieds/ha, rendement moindre	Rendement moindre Vieillessement prématuré Plus de tendeurs sur le fil d'attache (emprise du cordon)

SCEA du Logis Bellevigne - 2025	Arcures hautes (3m * 1 m)	Arcures hautes semi- palissées (3m * 1 m)	Arcures palissées (3m * 1,15 m)
Prétaillage mécanique	/	/	/
Taille	35 h/ha	30 h/ha	30 h/ha
Tirage des bois	20 h/ha	20 h/ha	25 h/ha
Taille + Tirage des bois combiné	 / 	 / 	 / 
Attachage	9 h/ha	9 h/ha	9 h/ha
Monter les fils avant prétaillage	/	/	/
Baisser les fils	/	3 h/ha	4 h/ha
Relevages	/	1 passage * 10 h = 10 h/ha	2 passages * 10 h = 20 h/ha
Rognages	6 passages * 0,5 h = 3 h/ha	4 passages * 0,5 h = 2 h/ha	4 passages * 0,5 h = 2 h/ha
Total (nb d'h / ha)	67 h/ha	74 h/ha	90 h/ha
	Gain de main d'œuvre (aucun relevage) Feuillage plus aéré Moins de sensibilité aux maladies Moins d'échaudage Entretien du palissage plus rapide (3 fils)	Taille facile Gain de main d'œuvre (1 relevage rapide sans agrafe, entretien du palissage rapide) Feuillage et grappes restent aérés	Travaux manuels faciles Pas de croisement de lattes Entassement limité (2 hauteurs de grappes)
	Taille plus dangereuse et fastidieuse (hauteur des yeux et orientation des bois) Passage des interceps plus difficile (port retombant) Plus d'essolage* Moins de récupération des produits phytosanitaires Nécessite un réglage plus fin de la machine à vendanger pour éviter les débris végétaux	Retombée possible du feuillage en cas de vent Essolage* (mais moins que dans les arcures hautes) <i>Essolage * : casse des rameaux par le vent</i>	Relevage plus laborieux Temps passé plus important Nombre de fils important (7), entretien du palissage plus long
   			
23 octobre 2025			